

TsT cable		RG-59U/48FA-PE	
Objednáací číslo		KK31B	
Návin (m)		305m	
Konstrukční parametry			
Vnitřní vodič (mm) / materiál		0,81Cu	
Odpor Ohm/km		36	
Dielektrikum (mm) / materiál		3,66FPE	
Stínění			
Fólie (první)		AL/Pet 15x0,03	
Vnější vodič (mm)		16x3x0,16 AL	
Odpor Ohm/km		40	
Pokrytí (%)		55	
Fólie (druhá)		AL/Pet 17x0,03	
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm		6,0 PE-UV	
Použití do prostředí		venkovní/zemní	
CPR		Fca	
Barva pláště		černá	
Elektrické parametry			
Impedance 75 +/-3 (Ohm)		75	
Kapacita (pF/m)		52	
Třída účinnosti stínění UHF/dB		B/A	
Činitel krácení (%)		84	

Útlum při 20°C (dB/100m)

MHz

RG-59U/48FA

	5	2,7
VHF I	50	6,9
VHF III	200	13,0
UHF	470	17,8
G5	700	21,0
G4	800	23,0
	900	24,1
	1350	30,1
	1750	35,0
SAT	2150	38,0
SAT High	2300	40,0

305m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FA-PE-UV
s trojitým stíněním

obj.kód

KK31B

8 594036 291188

AL/Pet 15x0,03 0,81mm Cu

AL/Pet 17x0,03 16x3x0,16 AL

AL/Pet 17x0,03

FPE 3,66mm

Průměr kabelu 6,0mm