

TsT cable

Objednáací číslo

Návin (m)

Konstrukční parametry

Vnitřní vodič (mm) / materiál

Odpor Ohm/km

Dielektrikum (mm) / materiál

Stínění

Fólie (první)

Vnější vodič (mm)

Odpor Ohm/km

Pokrytí (%)

Fólie (druhá)

Vnější plast (mm) +/- 0,1mm

Použití do prostředí

CPR

Barva pláště

Elektrické parametry

Impedance 75 +/-3 (Ohm)

Kapacita (pF/m)

Třída účinnosti stínění UHF/dB

Činitel krácení (%)

RG-59U/48FA-PVC

KK31D

100m

0,81Cu

36

3,66FPE

AL/Pet 15x0,03

16x3x0,16 AL

40

55

AL/Pet 17x0,03

6,0 PVC

vnitřní

Eca

bílá

75

52

B/A

84

Útlum při 20°C (dB/100m)

MHz

VHF I

VHF III

UHF

G5

G4

SAT

SAT High

5

50

200

470

700

800

900

1350

1750

2150

2300

RG-59U/48FA

2,7

6,9

13,0

17,8

21,0

23,0

24,1

30,1

35,0

38,0

40,0

100m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FA-PVC

s trojitým stíněním

obj.kód

KK31D

8

594036

291195

AL/Pet 15x0,03 0,81mm Cu

AL/Pet 17x0,03 16x3x0,16 AL

Průměr kabelu 6,0mm

FPE 3,66mm