

TsT cable		RG-59U/48FA-PVC																																													
Objednáací číslo	KK31A																																														
Návin (m)	305m																																														
Konstrukční parametry																																															
Vnitřní vodič (mm) / materiál	0,81Cu																																														
Odpor Ohm/km	36																																														
Dielektrikum (mm) / materiál	3,66FPE																																														
Stínění																																															
Fólie (první)	AL/Pet 15x0,03																																														
Vnější vodič (mm)	16x3x0,16 AL																																														
Odpor Ohm/km	40																																														
Pokrytí (%)	55																																														
Fólie (druhá)	AL/Pet 17x0,03																																														
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	6,0 PVC																																														
Použití do prostředí	vnitřní																																														
CPR	Eca																																														
Barva pláště	bílá																																														
Elektrické parametry																																															
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75																																														
Kapacita (pF/m)	52																																														
Třída účinnosti stínění UHF/dB	B/A																																														
Činitel krácení (%)	84																																														
		Útlum při 20°C (dB/100m) MHz <table><tr><td>VHF I</td><td>5</td><td>RG-59U/48FA</td><td>2,7</td></tr><tr><td>VHF III</td><td>50</td><td></td><td>6,9</td></tr><tr><td>UHF</td><td>200</td><td></td><td>13,0</td></tr><tr><td>G5</td><td>470</td><td></td><td>17,8</td></tr><tr><td>G4</td><td>700</td><td></td><td>21,0</td></tr><tr><td></td><td>800</td><td></td><td>23,0</td></tr><tr><td></td><td>900</td><td></td><td>24,1</td></tr><tr><td></td><td>1350</td><td></td><td>30,1</td></tr><tr><td></td><td>1750</td><td></td><td>35,0</td></tr><tr><td>SAT</td><td>2150</td><td></td><td>38,0</td></tr><tr><td>SAT High</td><td>2300</td><td></td><td>40,0</td></tr></table>		VHF I	5	RG-59U/48FA	2,7	VHF III	50		6,9	UHF	200		13,0	G5	470		17,8	G4	700		21,0		800		23,0		900		24,1		1350		30,1		1750		35,0	SAT	2150		38,0	SAT High	2300		40,0
VHF I	5	RG-59U/48FA	2,7																																												
VHF III	50		6,9																																												
UHF	200		13,0																																												
G5	470		17,8																																												
G4	700		21,0																																												
	800		23,0																																												
	900		24,1																																												
	1350		30,1																																												
	1750		35,0																																												
SAT	2150		38,0																																												
SAT High	2300		40,0																																												
		305m KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FA-PVC s trojitým stíněním obj.kód KK31A 8 594036 291171																																													
		AL/Pet 15x0,03 0,81mm Cu AL/Pet 17x0,03 16x3x0,16 AL AL/Pet 17x0,03 FPE 3,66mm Průměr kabelu 6,0mm																																													