

TsT cable		RG-59U/48FB-PVC	
Objednáací číslo		KK31S	
Návin (m)		100m	
Konstrukční parametry			
Vnitřní vodič (mm) / materiál		0,81Cu	
Odpor Ohm/km		36	
Dielektrikum (mm) / materiál		3,66FPE	
Stínění			
Fólie (první)		Cu/Pet 14x0,04	
Vnější vodič (mm)		16x3x0,16 CCA	
Odpor Ohm/km		35	
Pokrytí (%)		55	
Fólie (druhá)		není	
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm		6,0 PVC	
Použití do prostředí		vnitřní	
CPR		Eca	
Barva pláště		bílá	
Elektrické parametry			
Impedance 75 +/-3 (Ohm)		75	
Kapacita (pF/m)		52	
Třída účinnosti stínění UHF/dB		A	
Činitel krácení (%)		84	

Útlum při 20°C (dB/100m)
MHz

	5	2,5
VHF I	50	6,0
VHF III	200	12,0
UHF	470	17,0
G5	700	22,0
G4	800	24,0
	900	25,2
	1350	31,2
	1750	36,0
SAT	2150	39,0
SAT High	2300	41,0

100m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FB-PVC
s měděnou stínicí fólií

8 594036 291201

obj.kód
KK31S

Cu/Pet 14x0,04 0,81mm Cu

Průměr kabelu 6,0mm

16x3x0,16 CCA FPE 3,66mm