

Tst cable		RG-6U/32FD-PVC
Objednací číslo	KK13A	
Návin (m)	100m	
Konstrukční parametry		
Vnitřní vodič (mm) / materiál	1,02FeCu18%	
Odpor Ohm/km	120	
Dielektrikum (mm) / materiál	4,57FPE	
Stínění		
Fólie (první)	AL/Pet 17x0,03	
Vnější vodič (mm)	16x2x0,16 AL	
Odpor Ohm/km	60	
Pokrytí (%)	30	
Fólie (druhá)	není	
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	6,5 PVC	
Použití do prostředí	vnitřní	
CPR	Eca	
Barva pláště	bílá	
Elektrické parametry		
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75	
Kapacita (pF/m)	52	
Třída účinnosti stínění UHF/dB	C	
Činitel krácení (%)	84	

Útlum při 20°C (dB/100m)	MHz	RG-6U/32FD
VHF I	5	3,5
VHF III	50	5,6
UHF	200	10,0
G5	470	14,2
G4	700	18,0
	800	19,0
	900	19,9
	1350	24,2
	1750	28,0
SAT	2150	31,0
SAT High	2300	32,0

100m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/32FD-PVC

8 594036 291140

obj.kód

KK13A

Průměr kabelu 6,5mm

1,02mmCCS

AL/Pet 17x0,04

16x2x0,16 AL

FPE 4,57mm