

TsT cable		RG-6U/48FA-PVC	
Objednáací číslo		KK32A	
Návin (m)		100m	
Konstrukční parametry			
Vnitřní vodič (mm) / materiál		1,02Cu	
Odpor Ohm/km		22	
Dielektrikum (mm) / materiál		4,57FPE	
Stínění		dual foil	
Fólie (první)		AL/Pet/AL 17x0,04	
Vnější vodič (mm)		16x3x0,16 AL	
Odpor Ohm/km		40	
Pokrytí (%)		45	
Fólie (druhá)		není	
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm		6,5 PVC	
Použití do prostředí		vnitřní a kryté venkovní	
CPR		Eca	
Barva pláště		bílá	
Elektrické parametry			
Impedance 75 +/-3 (Ohm)		75	
Kapacita (pF/m)		52	
Třída účinnosti stínění UHF/dB		B	
Činitel krácení (%)		84	

Útlum při 20°C (dB/100m)
MHz

VHF I	5	RG-6U/48FA	2,0
VHF III	50		5,2
UHF	200		9,0
G5	470		13,5
G4	700		16,0
	800		18,0
	900		19,0
	1350		24,0
	1750		28,0
SAT	2150		31,0
SAT High	2300		32,0

100m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/48FA-PVC
s duální stínicí fólií

8 594036 291218

obj.kód
KK32A

AL/Pet/AL 17x0,04

1,02mm Cu

16x3x0,16 AL

FPE 4,57mm

Průměr kabelu 6,5mm