

Tst cable		RG-6U/48FA-PVC	
Objednáací číslo	KK32D		
Návin (m)	305m		
Konstrukční parametry			
Vnitřní vodič (mm) / materiál	1,02Cu		
Odpor Ohm/km	22		
Dielektrikum (mm) / materiál	4,57FPE		
Stínění	dual foil		
Fólie (první)	AL/Pet/AL 17x0,04		
Vnější vodič (mm)	16x3x0,16 AL		
Odpor Ohm/km	40		
Pokrytí (%)	45		
Fólie (druhá)	není		
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	6,5 PVC		
Použití do prostředí	vnitřní a kryté venkovní		
CPR	Eca		
Barva pláště	bílá		
Elektrické parametry			
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75		
Kapacita (pF/m)	52		
Třída účinnosti stínění UHF/dB	B		
Činitel krácení (%)	84		

Útlum při 20°C (dB/100m)	MHz	RG-6U/48FA
	5	2,0
VHF I	50	5,2
VHF III	200	9,0
UHF	470	13,5
G5	700	16,0
G4	800	18,0
	900	19,0
	1350	24,0
	1750	28,0
SAT	2150	31,0
SAT High	2300	32,0

305m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/48FA-PVC
s duální stínicí fólií

obj.kód
KK32D

8 594036 291225

AL/Pet/AL 17x0,04

1,02mm Cu

16x3x0,16 AL

FPE 4,57mm

Průměr kabelu 6,5mm