

Tst cable		RG-6U/48FB-PVC	
Objednací číslo	KK32S		
Návin (m)	305m		
Konstrukční parametry		Útlum při 20°C (dB/100m)	
Vnitřní vodič (mm) / materiál	1,02Cu	MHz	RG-6U/48FA
Odpor Ohm/km	22	5	2,0
Dielektrikum (mm) / materiál	4,57FPE	VHF I 50	5,2
Stínění	dual foil	VHF III 200	9,0
Fólie (první)	Cu/Pet 17x0,04	UHF 470	13,5
Vnější vodič (mm)	16x3x0,16	G5 700	17,0
Odpor Ohm/km	30	G4 800	18,0
Pokrytí (%)	45	900	19,0
Fólie (druhá)	není	1350	24,0
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	6,5 PVC	1750	28,0
Použití do prostředí	vnitřní a kryté venkovní	SAT 2150	31,0
CPR	Eca	SAT High 2300	32,0
Barva pláště	bílá		
Elektrické parametry			
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75		
Kapacita (pF/m)	52		
Třída účinnosti stínění UHF/dB	B		
Činitel krácení (%)	84		

305m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/48FB-PVC
s měděnou stínicí fólií

obj.kód
KK32S

8 594036 291232

1,02mm Cu

Cu/Pet 17x0,04

16x3x0,16

FPE 4,57mm

Průměr kabelu 6,5mm