

Tst cable

Objednací číslo

Návin (m)

Konstrukční parametry

Vnitřní vodič (mm) / materiál

Odpor Ohm/km

Dielektrikum (mm) / materiál

Stínění

Fólie (první)

Vnější vodič (mm)

Odpor Ohm/km

Pokrytí (%)

Fólie (druhá)

Vnější plast (mm) +/- 0,1mm

Použití do prostředí

CPR

Barva pláště

Elektrické parametry

Impedance 75 +/-3 (Ohm)

Kapacita (pF/m)

Třída účinnosti stínění UHF/dB

Činitel krácení (%)

RG-6U/64FA-LSZH

KK33C

305m

1,13Cu

18

4,85FPE

AL/Pet 18x0,03

16x4x0,16 AL

30

55

AL/Pet 20x0,03

7,0 LSZH

vnitřní

Dca

bílá

75

52

A/A+

84

Útlum při 20 °C (dB/100m)

MHz

VHF I

VHF III

UHF

G5

G4

SAT

SAT High

RG-6U/64FA

5

1,9

5,0

8,0

12,5

15,0

17,0

18,5

21,4

25,0

28,0

29,0

305m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/64FA-LSZH-Dca s trojitým stíněním

8

594036

291263

obj.kód

KK33C

AL/Pet 18x0,03

1,13mm Cu

AL/Pet 20x0,03

16x4x0,16 AL

FPE 4,85mm

Průměr kabelu 7,0mm