

Tst cable		RG-6U/64FA-PE																																								
Objednáací číslo	KK33E	<table><tr><td colspan="2">Útlum při 20°C (dB/100m)</td><td>RG-6U/64FA</td></tr><tr><td colspan="2">MHz</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>1,9</td></tr><tr><td>VHF I</td><td>50</td><td>5,0</td></tr><tr><td>VHF III</td><td>200</td><td>8,0</td></tr><tr><td>UHF</td><td>470</td><td>12,5</td></tr><tr><td>G5</td><td>700</td><td>15,0</td></tr><tr><td>G4</td><td>800</td><td>17,0</td></tr><tr><td></td><td>900</td><td>18,5</td></tr><tr><td></td><td>1350</td><td>21,4</td></tr><tr><td></td><td>1750</td><td>25,0</td></tr><tr><td>SAT</td><td>2150</td><td>28,0</td></tr><tr><td>SAT High</td><td>2300</td><td>29,0</td></tr></table>		Útlum při 20°C (dB/100m)		RG-6U/64FA	MHz				5	1,9	VHF I	50	5,0	VHF III	200	8,0	UHF	470	12,5	G5	700	15,0	G4	800	17,0		900	18,5		1350	21,4		1750	25,0	SAT	2150	28,0	SAT High	2300	29,0
Útlum při 20°C (dB/100m)				RG-6U/64FA																																						
MHz																																										
	5			1,9																																						
VHF I	50			5,0																																						
VHF III	200			8,0																																						
UHF	470			12,5																																						
G5	700			15,0																																						
G4	800			17,0																																						
	900			18,5																																						
	1350	21,4																																								
	1750	25,0																																								
SAT	2150	28,0																																								
SAT High	2300	29,0																																								
Návin (m)	100m																																									
Konstrukční parametry																																										
Vnitřní vodič (mm) / materiál	1,13Cu																																									
Odpor Ohm/km	18																																									
Dielektrikum (mm) / materiál	4,85FPE																																									
Stínění																																										
Fólie (první)	AL/Pet 18x0,03																																									
Vnější vodič (mm)	16x4x0,16 AL																																									
Odpor Ohm/km	30																																									
Pokrytí (%)	55																																									
Fólie (druhá)	AL/Pet 20x0,03																																									
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	7,0 PE - UV																																									
Použití do prostředí	venkovní a zemní																																									
CPR	Fca																																									
Barva pláště	černá																																									
Elektrické parametry																																										
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75																																									
Kapacita (pF/m)	52																																									
Třída účinnosti stínění UHF/dB	A/A+																																									
Činitel krácení (%)	84																																									

100m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/64FA-PE-UV
s trojitým stíněním

8 594036 291287

obj.kód
KK33E

1,13mm Cu	16x4x0,16 AL	FPE 4,85mm
AL/Pet 18x0,03	AL/Pet 20x0,03	
Průměr kabelu 7,0mm		