

TsT cable		RG-6U/64FA-PE																																													
Objednáací číslo	KK33B																																														
Návin (m)	305m																																														
Konstrukční parametry																																															
Vnitřní vodič (mm) / materiál	1,13Cu																																														
Odpor Ohm/km	18																																														
Dielektrikum (mm) / materiál	4,85FPE																																														
Stínění																																															
Fólie (první)	AL/Pet 18x0,03																																														
Vnější vodič (mm)	16x4x0,16 AL																																														
Odpor Ohm/km	30																																														
Pokrytí (%)	55																																														
Fólie (druhá)	AL/Pet 20x0,03																																														
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	7,0 PE - UV																																														
Použití do prostředí	venkovní a zemní																																														
CPR	Fca																																														
Barva pláště	černá																																														
Elektrické parametry																																															
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75																																														
Kapacita (pF/m)	52																																														
Třída účinnosti stínění UHF/dB	A/A+																																														
Činitel krácení (%)	84																																														
		Útlum při 20°C (dB/100m) MHz <table><tr><td>VHF I</td><td>5</td><td>RG-6U/64FA</td><td>1,9</td></tr><tr><td>VHF III</td><td>50</td><td></td><td>5,0</td></tr><tr><td>UHF</td><td>200</td><td></td><td>8,0</td></tr><tr><td>G5</td><td>470</td><td></td><td>12,5</td></tr><tr><td>G4</td><td>700</td><td></td><td>15,0</td></tr><tr><td></td><td>800</td><td></td><td>17,0</td></tr><tr><td></td><td>900</td><td></td><td>18,5</td></tr><tr><td></td><td>1350</td><td></td><td>21,4</td></tr><tr><td></td><td>1750</td><td></td><td>25,0</td></tr><tr><td>SAT</td><td>2150</td><td></td><td>28,0</td></tr><tr><td>SAT High</td><td>2300</td><td></td><td>29,0</td></tr></table> 305m KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/64FA-PE-UV s trojitým stíněním obj.kód KK33B 8 594036 291256		VHF I	5	RG-6U/64FA	1,9	VHF III	50		5,0	UHF	200		8,0	G5	470		12,5	G4	700		15,0		800		17,0		900		18,5		1350		21,4		1750		25,0	SAT	2150		28,0	SAT High	2300		29,0
VHF I	5	RG-6U/64FA	1,9																																												
VHF III	50		5,0																																												
UHF	200		8,0																																												
G5	470		12,5																																												
G4	700		15,0																																												
	800		17,0																																												
	900		18,5																																												
	1350		21,4																																												
	1750		25,0																																												
SAT	2150		28,0																																												
SAT High	2300		29,0																																												
		AL/Pet 18x0,03 1,13mm Cu AL/Pet 20x0,03 16x4x0,16 AL Průměr kabelu 7,0mm FPE 4,85mm																																													