

|                                |                          |                |  |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Tst cable                      |                          | RG-6U/64FA-PVC |  |
| Objednáací číslo               | KK33A                    |                |  |
| Návin (m)                      | 305m                     |                |  |
| Konstrukční parametry          |                          |                |  |
| Vnitřní vodič (mm) / materiál  | 1,13Cu                   |                |  |
| Odpor Ohm/km                   | 18                       |                |  |
| Dielektrikum (mm) / materiál   | 4,85FPE                  |                |  |
| Stínění                        |                          |                |  |
| Fólie (první)                  | AL/Pet 18x0,03           |                |  |
| Vnější vodič (mm)              | 16x4x0,16 AL             |                |  |
| Odpor Ohm/km                   | 30                       |                |  |
| Pokrytí (%)                    | 55                       |                |  |
| Fólie (druhá)                  | AL/Pet 20x0,03           |                |  |
| Vnější plast (mm) +/- 0,1mm    | 7,0 PVC                  |                |  |
| Použití do prostředí           | vnitřní a kryté venkovní |                |  |
| CPR                            | Eca                      |                |  |
| Barva pláště                   | bílá                     |                |  |
| Elektrické parametry           |                          |                |  |
| Impedance 75 +/-3 (Ohm)        | 75                       |                |  |
| Kapacita (pF/m)                | 52                       |                |  |
| Třída účinnosti stínění UHF/dB | A/A+                     |                |  |
| Činitel krácení (%)            | 84                       |                |  |

|                          |      |            |
|--------------------------|------|------------|
| Útlum při 20°C (dB/100m) | MHz  | RG-6U/64FA |
|                          | 5    | 1,9        |
| VHF I                    | 50   | 5,0        |
| VHF III                  | 200  | 8,0        |
| UHF                      | 470  | 12,5       |
| G5                       | 700  | 15,0       |
| G4                       | 800  | 17,0       |
|                          | 900  | 18,5       |
|                          | 1350 | 21,4       |
|                          | 1750 | 25,0       |
| SAT                      | 2150 | 28,0       |
| SAT High                 | 2300 | 29,0       |

305m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-6U/64FA-PVC  
s trojitým stíněním

8 594036 291249

obj.kód  
KK33A

AL/Pet 18x0,03 1,13mm Cu

16x4x0,16 AL

AL/Pet 20x0,03

Průměr kabelu 7,0mm

FPE 4,85mm