

Tst cable		KH-4U/48FTS	
Objednací číslo	KK30F		
Návin (m)	305m		
Konstrukční parametry			
Vnitřní vodič (mm) / materiál	0,75Cu		
Odpor Ohm/km	42		
Dielektrikum (mm) / materiál	3,20FPE		
Stínění			
Fólie (první)	AL/Pet 13x0,03		
Vnější vodič (mm)	16x3x0,12 CuSn		
Odpor Ohm/km	48		
Pokrytí (%) (min.)	47		
Fólie (druhá)	AL/Pet 16x0,03		
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm	5,0 PVC		
Použití do prostředí	vnitřní		
CPR	Eca		
Barva pláště	bílá		
Elektrické parametry			
Impedance 75 +/-3 (Ohm)	75		
Kapacita (pF/m)	53		
Třída účinnosti stínění UHF/dB	B		
Činitel krácení (%)	84		

Útlum při 20°C (dB/100m)

MHz

	5	KH-4U 48FTS
VHF I	50	2,8
VHF III	200	7,1
UHF	470	14,0
G5	700	20,0
G4	800	24,0
	900	26,0
	1350	27,8
	1750	34,0
SAT	2150	36,9
SAT High	2300	43,0
		45,0

305m

KOAXIÁLNÍ KABEL KH-4U/48FTS-PVC

s trojitým stíněním

8

594036


291096

obj.kód

KK30F

0,75mm Cu

AL/Pet 13x0,03



Průměr kabelu 5,0mm

AL/Pet 16x0,03mm

16x3x0,12CuSn FPE 3,20mm