

| TsT cable                      |  | RG-59U/48FAS-PVC |  |
|--------------------------------|--|------------------|--|
| Objednáací číslo               |  | KK30A            |  |
| Návin (m)                      |  | 150m             |  |
| <b>Konstrukční parametry</b>   |  |                  |  |
| Vnitřní vodič (mm) / materiál  |  | 0,70Cu           |  |
| Odpor Ohm/km                   |  | 46               |  |
| Dielektrikum (mm) / materiál   |  | 3,15FPE          |  |
| Stínění                        |  |                  |  |
| Fólie (první)                  |  | AL/Pet 12x0,03   |  |
| Vnější vodič (mm)              |  | 16x3x0,14 AL     |  |
| Odpor Ohm/km                   |  | 50               |  |
| Pokrytí (%)                    |  | 50               |  |
| Fólie (druhá)                  |  | AL/Pet 14x0,03   |  |
| Vnější plast (mm) +/- 0,1mm    |  | 5,0 PVC          |  |
| Použití do prostředí           |  | vnitřní          |  |
| CPR                            |  | Eca              |  |
| Barva pláště                   |  | bílá             |  |
| <b>Elektrické parametry</b>    |  |                  |  |
| Impedance 75 +/-3 (Ohm)        |  | 75               |  |
| Kapacita (pF/m)                |  | 52               |  |
| Třída účinnosti stínění UHF/dB |  | B                |  |
| Činitel krácení (%)            |  | 84               |  |

Útlum při 20°C (dB/100m)  
MHz

|             |
|-------------|
| RG-59U/48FA |
| 5           |
| 2,9         |
| 50          |
| 7,2         |
| 200         |
| 15,0        |
| 470         |
| 20,5        |
| 700         |
| 25,0        |
| 800         |
| 27,0        |
| 900         |
| 28,4        |
| 1350        |
| 35,0        |
| 1750        |
| 38,0        |
| 2150        |
| 45,0        |
| 2300        |
| 47,0        |

VHF I  
VHF III  
UHF  
G5  
G4  
  
SAT  
SAT High

150m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FAS-PVC  
s trojitým stíněním

8 594036 291119

obj.kód  
KK30A

AL/Pet 12x0,03 0,70mm Cu

Průměr kabelu 5,0mm

AL/Pet 14x0,03 16x3x0,14 AL FPE 3,15mm